

Zehntner GmbH
 Testing Instruments
 Gewerbstrasse 4
 CH-4450 Sissach
 Швейцария
 Тел. +41 61 953 05 50
 Факс +41 61 953 05 51
 zehntner@zehntner.com
 www.zehntner.com

Официальный представитель в России и СНГ
ООО «Смарт Системс»
 Россия, Санкт-Петербург
 22 линия В.О., д. 3, корп. 1
 info@smart-systems.su
 www.smart-systems.su
 +7 (812) 320-25-88

Сравнение ретрорефлектометров Zehntner ZRM 6006, ZRM 6013+ и ZRM 6014

	ZRM 6006 бюджетный прибор с минимальной конфигурацией	ZRM 6013+ классический прибор с памятью и новой электроникой	ZRM 6014 прибор высшего класса
			
R _L и Qd	•	•	•
Относительная влажность	•	•	•
Температура окружающего воздуха	•	•	•
Измерение профилированной разметки	•	•	•
Удобство при работе в лаборатории и «в поле»	•	•	•
Соответствие ГОСТ	•	•	•
Время одного измерения	R _L + Qd: ≈ 2 сек.	R _L + Qd: ≈ 2 сек. по отдельности ≈ 1 сек.	R _L + Qd: ≈ 2 сек. по отдельности ≈ 1 сек.
Размер области измерения	Ш: 52 мм / Д: 218 мм	Ш: 52 мм / Д: 218 мм	Ш: 52 мм / Д: 218 мм
Аккредитация	METAS, Швейцария	METAS, Швейцария	METAS, Швейцария
Повторяемость	•	•	•
Автоматическая калибровка и самотестирование	•	•	•
Аккумулятор	6.3 Ah Li-Ion	6.3 Ah Li-Ion	6.3 Ah Li-Ion
Светодиодная технология освещения с долгим сроком службы	•	•	•
Дисплей	трансфлексивный, монохромный, с подсветкой	цветной VGA 5.7"	цветной VGA 5.7"
Корпус	крепкий алюминиевый	крепкий алюминиевый	крепкий алюминиевый
Индикация расположения зоны измерения и направления	•	•	•
Размеры (ДхШхВ)	580 x 190 x 280 мм	560 x 190 x 280 мм	658,5 x 190 x 408,5 мм
Вес прибора	6,4 кг	6,6 кг	7,85 кг
Размеры кейса для переноски (ДхШхВ)	700 x 250 x 400 мм	640 x 250 x 430 мм	725 x 250 x 440 мм
Вес с кейсом	15 кг	16,1 кг	17,6 кг
Максимальная высота ручки	63 см - опция	63 см - опция	84 см
Сенсорный дисплей	•	•	•
Меню на русском языке	•	•	•
Таймер для измерения на влажной разметке	•	•	•

	ZRM 6006	ZRM 6013+	ZRM 6014
			
Интерфейс для подключения внешнего USB принтера		•	•
Встроенный принтер		опция	опция
Детализированный отчет на бумаге формата A4		•	•
Память		•	•
Картографическое программное обеспечение для анализа данных (Mapping Tools)		•	•
Интерфейс для подключения к ПК		USB, USB флэш-накопитель; Bluetooth - опционально	USB, USB флэш-накопитель; Bluetooth - опционально
Возможность ввода дополнительных данных		полный протокол испытаний: тип покрытия, название дороги, направление, имя оператора, заметки...	полный протокол испытаний: тип покрытия, название дороги, направление, имя оператора, заметки...
WAAS GPS		опция	опция
Bluetooth		опция	опция
Регулируемый наклон дисплея			•
Колеса			•
Камера			опция
Компас и указатель уровня			опция

