



ZMM 5000 Digital Marking Gauge

- ▶ Unique precision marking gauge with digital display for rapid determination of dry film thickness of road markings and similar coatings
- ▶ Measurements relative to the substrate or to the marking itself are possible
- ▶ Optional measuring bridge for measurements over the whole width of the marking for representative measurements on wide road markings as well as for drawing up cross-sections
- ▶ Always ready for use thanks to solar-cell power
- ▶ Digital display providing reliable measuring results within seconds
- ▶ Easy to operate
- ▶ Sturdy construction and ergonomic design
- ▶ As an option, equipment for additional applications

ZMM 5000 Digitaler Markierungsmesser

- ▶ Einzigartiger, präziser Markierungsmesser mit Digitalanzeige zur Bestimmung der Trockenschichtdicke von Fahrbahnmarkierungen und ähnlichen Beschichtungen
- ▶ Messungen relativ zur Unterlage und zur Markierung möglich
- ▶ Optionale Messbrücke ermöglicht Messungen über die gesamte Breite der Markierung für repräsentative Messungen auf breiten Markierungen und die Erstellung von Querprofilen
- ▶ Dank Solarzellenbetrieb allzeit einsatzbereit
- ▶ Digitalanzeige mit präzisen Messwerten in Sekundenschnelle
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Robuste Konstruktion und ergonomisches Design
- ▶ Optional Zusatzausrüstungen erhältlich für erweitertes Anwenderspektrum

For cost and quality reasons the determination of both, the wet and dry thickness has become more important during the last years. The ZMM 5000 is especially designed for measuring the dry film thickness as from 1 mm (0.04") of road markings. In comparison with the conventional ZMP 5010 Marking-wedge gauge it provides digital measuring values.

Die Bestimmung der Schichtdicke, ob nass oder trocken, hat in den letzten Jahren aus wirtschaftlichen wie auch Qualitätsgründen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der ZMM 5000 ist speziell zum Messen der Trockenschichtdicke ab 1 mm von Fahrbahnmarkierungen bestimmt und liefert im Unterschied zum herkömmlichen ZMP 5010 Markierungs-Prüfkeil digitale Messwerte.

Application areas

- For traffic authorities, road laboratories, manufacturers of road markings and contractors
- For all types of road markings with or without drop-on materials and reflective beads
- For direct measurements on site on the road or of samples in the laboratory

Anwendungsgebiete

- Für Strassenbehörden, Strassenlabors, Hersteller von Strassenmarkierungsmaterialien und Applikateure
- Für alle Arten von Fahrbahnmarkierungen mit oder ohne Nachstreumittel und Reflexkörper
- Für Messungen direkt vor Ort oder für Mustermessungen im Labor

Features

- Digital display providing reliable measuring results within seconds
- Easy to handle
- Measurements relative to the substrate or to the marking itself are possible (upwards and downwards measurements)
- Always ready for use due to solar-cell power
- As an option, bridge for measurements over the whole width of the marking for representative measurements on wide road markings as well as to sketch a cross-section

Besonderheiten

- Digitalanzeige mit präzisen Messwerten in Sekundenschnelle
- Einfach anzuwenden
- Messungen relativ zur Unterlage und zur Markierung möglich (Aufwärts- und Abwärtsmessung)
- Allzeit einsatzbereit dank Solarzellenbetrieb
- Optionale Messbrücke ermöglicht Messungen über die gesamte Breite der Markierung für repräsentative Messungen auf breiten Markierungen und die Erstellung von Querprofilen

Standard delivery

- 1 marking gauge with display in mm
- 1 Hersteller-Zertifikat
- 1 Koffer

Standardlieferung

- 1 Markierungsmesser mit Anzeige in mm
- 1 certificate of manufacturer
- 1 carrying case

Options

- ACC1092 measuring bridge adjustable in width
- ACC033 portable statistics printer
- ACC181 PC-connection set (1 connection cable IDS/IDC/IDU, 1 interface Mitutoyo DMX)
- ZMK 5051, 5053 und 5054 Road marking control kits
- ZMM 5000.inch display mm / inch, changeable
- ACC590 calibration and certification (incl. certificate)

Optionen

- ACC1092 breitenverstellbare Messbrücke
- ACC033 portabler Messwertstatistikdrucker
- ACC181 PC-Verbindungsset (1 Verbindungskabel IDS/IDC/IDU, 1 Schnittstelle Mitutoyo DMX)
- ZMK 5051, 5053 und 5054 Messkoffer
- ZMM 5000.inch Anzeige mm / inch, umschaltbar
- ACC590 Kalibrierung und Zertifizierung (inkl. Zertifikat)

Handling

- Place the marking gauge with the three feet onto (figure 1) or beside (figure 2) the marking to be measured.
- Press the measuring arm downwards until it is on the marking or, respectively on the substrate.
- Read off the measured value.
- Optional measuring bridge is placed on the substrate on both sides of the marking (figure 3).

Handhabung

- Markierungsmesser mit den drei Füßen auf (Bild 1) oder neben (Bild 2) die zu messende Markierung setzen.
- Messarm nach unten drücken, bis dieser auf der Markierung resp. auf der Unterlage aufliegt.
- Messwert ablesen.
- Optionale Messbrücke liegt beidseits seitlich der Markierung auf der Unterlage auf (Bild 3).



figure 1 / Bild



figure 2 / Bild




figure 3 / Bild

Technical specification

Technische Daten

Material	red anodised aluminium / Aluminium, rot eloxiert	Werkstoff
Measuring range	-12.5 mm to/bis +12.5 mm, -0.5" to/bis +0.5" (optional)	Messbereich
Resolution	10 µm (0.4 mil)	Auflösung
Bearing area (WxL)	min. 67 mm x 100 mm (2.64" x 3.94")	Auflagefläche
Display	digital	Anzeige
Dimensions (LxWxH)	180 mm x 70 mm x 80 mm (7.1" x 2.8" x 3.15")	Dimensionen (LxBxH)
Weight	880 g (1.9 lbs)	Gewicht
Standards	EN 13197, ZTV M 13	Normen
Warranty	2 years / Jahre, 1 year digimatic indicator / Jahr Messuhr	Gewährleistung

